



Trinity Tark International Co., Ltd.
トリニティータークインターナショナル株式会社

業務用ガーベッジセパレーター

G GARBAGE-PRO

ガーベッジ プロ GP-5000

食品リサイクル法対応への革命機種
瞬時に生ゴミを25~50%減量
生ゴミを分別・回収・資源リサイクル



大量のゴミを瞬時に処理



食品加工工場、大型厨房、給食室などに

ほとんどの生ゴミを瞬時に粉碎・減容！ 厨房の強い味方です。

- 1時間100kg以上の生ゴミ処理が可能（毎分2kg）
- 水栓付きで水洗いしながらの作業もできます
- 全面ステンレス仕上げで高級感あるデザイン
- 本体は2つのユニットに分離することができ、設置・メンテナンスも簡単
- 専用の散水栓でゴミ排出口を水洗いできます

そのまま
流すだけで…

STEP2 分離

「固液分離技術」により、粉碎脱水された生ゴミと排水を分離します。

STEP1 粉碎

電源スイッチを入れると自動給水し、生ゴミを投入口に入れるだけの簡単操作です。

モーター

固液分離装置

粉碎装置

水分の流れ

生ゴミの流れ

粉碎後

一瞬で



に減容!!



自動給水により生ゴミは常に水流と共に
粉碎機に送られます。一度に大量に投入
できます。

食器を水流いしながら 生ゴミを捨てられます！

ガーベッジプロGP-5000は水栓付きで
すので、食器に残っている生ゴミを水洗
しながらの処理もでき、ゴミ処理の手間
を大幅にカットします。



処理可能なゴミ比較

生ゴミの種類		処理方式			
		GPシリーズ 粉碎＋ 固液分離	乾燥型	バイオ型	消滅型
硬くて処理が 難しいゴミ	種子類	○	△	△	△
	骨（鶏）	○	×	×	×
	貝殻	○	×	×	×
	魚のあら	○	×	×	×
	甲殻類	○	×	×	×
微生物の処理不可 または 処理が困難な 生ゴミ	卵の殻	○	○	×	×
	玉葱の表皮	○	○	×	×
	キャベツの芯	○	○	×	×
	とうもろこしの芯	○	○	×	×
	香辛料	○	○	×	×
	茶葉	○	○	×	×

食品リサイクル法とゴミ処理問題

農水省による**食品リサイクル法**（全ての食
品関連業者は食品廃棄物の発生抑制・再生利
用・減量化に取り組み実施率20%が目標数値）
が平成13年5月より施行され、平成18年度ま
でに**年間排出量100 t 以上の事業者**（16000
事業者・食品関連事業者全体の1.6%）が**目標
数値に満たない場合**、「勧告」⇒「公表」⇒
「命令」⇒「罰金」というように**罰則が科せら
れます**。また、食品廃棄物の再生利用をしない
場合、減量に関しては外注はしてはならない事
になっています。

つまり、確実にゴミを減らす為には生ゴミ
処理機が今後、不可欠なものとなります。

よくあるご質問

Q スプーンなどが粉碎機に落ちたらどうしますか？

電源を切り、割り箸などで取り出してください。
また、粉碎機がロックした時は付属品の「ロック解除レンチ」で解除することができます。

Q 粉碎機で手を切ることはありませんか？

刃物は使っていないので、手を切ることはありません。

Q 処理できない生ゴミはありますか？

鶏骨や貝殻などの硬いものも含めほとんどの生ゴミがスピーディーに処理できます。

Q 騒音はどの程度ですか？

ジューサー程度の音です。

Q 処理能力はどの程度ですか？

毎分2kgの処理により、一時間で120kgの処理が可能です。

Q 生ゴミによって内部が汚れたり臭いがしたりしませんか？

ゴミ排出口にも散水栓を設けてあるので、水洗いができ残存物を残さないため、いつも清潔に保てます。

外観



■ オープン価格

■ 仕様

型 式	GP-5000
処 理 能 力	2kg/分
処 理 方 式	粉碎・固液分離機
電 源	三相 AC200V 50Hz/60Hz 10A
定格消費電力	回収機：200W 粉碎機：750W
重 量	回収機ユニット：約70kg 粉碎機ユニット：約67.2kg
機器サイズ(mm)	回収機ユニット：W=450 D=600 H=850 粉碎機ユニット：W=450 D=600 H=850
機器主要材質	ステンレス鋼板 (SUS304)
安全対策/保護装置	漏電防止・過負荷防止

■ お問い合わせは

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際には、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- 生ゴミ投入口にはガラス・金属などを入れないでください。故障の原因になります。
- 本製品にはアース工が必要です。取付の際には必ずアース施工を行ってください。

※ 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合がございます。

※ 製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合がございます。

■ 製造元



Trinity Tark International Co., Ltd.
トリニティータークインターナショナル株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル5階
TEL. 03-6300-4521 FAX. 03-6300-4523 URL <http://www.tt-i.co.jp>

TTI 2007.3-10000